

CARATTERISTICHE GENERALI

Brevettato e realizzato per liberare l'utilizzatore dai cavi di collegamento, migliorando così la portabilità.

Destinato a tutte le applicazioni Public Address, è dotato di una pratica tracolla e di una comoda maniglia per il trasporto;

può essere montato su uno stand da pavimento o semplicemente appoggiato sul tavolo.

Contiene una speciale batteria ricaricabile in Litio Polimero e un carica batteria automatico in grado di assicurare 8 ore continuative di funzionamento con solo 4 ore di ricarica. Il radiomicrofono MIPRO consente di inviare la voce a distanza a uno o più apparecchi simultaneamente, regolando il volume d'uscita singolarmente da ciascun apparecchio. Ingresso Linea per sorgenti esterne e Micro per il collegamento di un microfono supplementare a filo (MM-107) opzionale.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Funziona a corrente 230V (con alimentatore esterno)
- Funziona a Batteria Litio Polimero (in dotazione)
- Potenza 40W rms 56W max
- Amplificatore in classe D
- Woofer da 5" e Tweeter da 1"
- Ricevitore UHF 16 canali con Autoscan e ACT
- Ingressi Micro e Ausiliario
- Porte USB e SD Card per MP3 con telecomando
- Indicatore stato di carica delle batterie
- Trasmettitore ACT-202T con batterie ricaricabili
- Possibilità di ricarica diretta del trasmettitore
- Uscita di Linea
- Facile sintonia del trasmettitore con Autoscan e ACT
- Ideale sistema fino a 400/500 persone

FUNZIONA A CORRENTE O BATTERIA LITIO POLIMERO IN DOTAZIONE



MB-25
Batteria Litio Polimero ad alta capacità
14,8V - 3 Ah in dotazione al sistema MA-202



MA-202

ACT-202T

MA-202
UHF

16 Frequenze

ACT Automatic Channel Targeting

Auto Scan Ricerca automatica del canale libero

COMPATTO PORTATILE MULTIFUNZIONI CON CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

- Scuole ed attività all'aperto
- Riunioni aziendali - Meetings
- Presentazioni di prodotti
- Visite guidate in musei o fiere
- Avvenimenti sportivi
- Animazione in villaggi turistici
- Adatto per interno od esterno
- Portatile a tracolla o fissaggio su asta
- Radiomicrofono a lunga portata
- Alta qualità della voce



Posteriore del MA-202
Il Trasmettitore ACT-202T può essere riposto nel MA-202 sia per ricovero che per la ricarica delle batterie. MA-202 ha due indicatori di carica delle batterie: uno per il trasmettitore ACT-202T ed uno per l'apparecchio MA-202.

USB - SD Card Player



- Altoparlanti
- Canale ricevitore
- Pulsante SCAN
- Pulsante ACT
- Display LCD
- Master Volume
- Indicatore Power/RF
- Cinghia tracolla
- Maniglia
- Indicatore SD Card
- Porta SD Card
- Indicatore Batteria del Trasmettitore
- Controllo Lettore MP3
- Porta USB
- Indicatore Batteria Volume lettore MP3
- Ingresso Alimentazione DC
- Volume Line In
- Ingresso Aux
- Volume Mic a filo
- Ingresso Mic

ACCESSORI OPZIONALI



278A
Asta da pavimento



SC-20
Custodia per MA-202



MM-107
Microfono dinamico con cavo da 2 metri

Caratteristiche Tecniche

Frequenze disponibili	7C da 740 a 764 MHz
Canali RF	16 preselezionati con Autoscan
Antenna	Interna
Alimentazione	Batteria Litio Polimero 14,3V 3Ah 100-240Vac Alimentatore Switching
Potenza Audio	40W/RMS - 56W/Max
Risposta in Frequenza	50-18.000 Hz
T.H.D.	<0,1%
Ingressi audio	Aux - Micro con Jack 6,3
USB/SD Card lettore	Display LCD fino a a 9.999 tracce
Altoparlanti	5" Woofer 1" Tweeter
Carica batterie	Switching esterno (in dotazione)
Autonomia	8 ore
Tempo di ricarica	4 ore
Dimensioni	163x206x306 mm
Peso	3,1 kg (batterie Litio comprese)